

Ref: ID70/HE

## Gastro Line PLUS

Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte (GN 2/1), sur roues



*Your professional partner*

Marque : DIAMOND



·mm (LxPxH) :720x850h2070

·T° : -2° +8°

·kW :0,34

·Volt : 230/1N 50Hz

·kg : 156

·M³ : 1,49

- Classe énergétique: C (très important, armoires "HEAVY DUTY" certifiée en classe climatique 5 "40°C Température - 40 % Humidité"

- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)

- Réfrigérant R134A

- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.

- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, ext érieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise), châssis monocoque.

- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.

- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).

- Fond muni d'un bouchon de drainage (gros entretien).

- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique .

- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.

- Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.

- Groupe compresseur à "Tampon" tropicalisé, condenseur ventilé.

- Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).

- Expansion réfrigérant par capillaire.

- Régulateur électronique(sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.

- Eclairage interne, avec interrupteur.

- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).

- Evaporation automatique du condensat.

- Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm).

- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

### PLUS - HIGH EFFICIENCY :

- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique

- Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé), moins de dispersion thermique, avec a la clés des économie éner gétiques

- Groupe frigorifique à "Tampon" sous caisson isolé, tropicalisé (Classe climatique 5 " T° ambiante +40°C

- Humidité relative 40% "

- Des prestations exceptionnelles et une température uniforme gr âce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré (flux d'air 100% optimisé), garantissant la bonne conservation des produits.

- Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)

- Travail aisé grâce au charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique

- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP

- Livrée avec roues de série, déplacement aisé pour l'entretien te SAV.