

Ref: **WR-GN14P-X/R2**



**Armoire frigorifique ventilée 1400 Lit.  
2 portes GN 2/1, sur roues**

Marque : **DIVERSO by Diamond**



·**mm (LxPxH) :**1388x826xh2008

·**T° :** 0°+8°

·**kW :**0,87

·**Volt :** 230/1N 50Hz

·**kg :**230

·**M³ :** 2,8

- En dotation : 6 grilles GN 2/1 (530x650 mm).
- De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins
- Structure monobloc, réalisation châssis extérieur en acier inox AISI 430 (arrière acier galvanisé), portes et intérieur en acier inox austénitique (alimentaire).
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Crémaillères (18 positions, espacement 70 mm) et glissières (anti basculantes) en acier inox
- Porte réversible, poignée ergonomique (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Serrure à clés de série
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé.
- Réfrigérant R290
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires
- Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade
- Isolation (50 mm) en polyuréthane sans CFC (40 kg/m<sup>3</sup>).
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

**PLUS:**

- Les armoires professionnelles Diverso (Made in Europe) sont GN 2/1 et réalisée en acier inox, poignée ergonomique, ... le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dont 2 munies de freins, serrure a clés de série,...